

# 星和鋼線WEB SHOP コイル材価格表

商品名 SUS304WP-B

素材 日本精線 製 JIS G4314 ばね用ステンレス鋼線

添付可能な書類 材料検査成績書

\*メートル換算は最小出荷重量での巻取長さを表した概算値です。

また、大東からの小割作業になりますので、実際には重量若干前後致します。

梱包発送費は基本料金です。地域、荷姿、重量によって別途お見積りとなる場合がございます。

※別途見積対象地域：北海道・沖縄県・離島等(φ3.00以上は東北地方も該当)

TEL 06-6961-4441

FAX 06-6962-6782

E-MAIL salesoffice@seiwa-k.jp

|         |         |           |         |      | 最小出荷重量でご購入時の概算 |         |         | オプション<br>ワンカット代金 |       |
|---------|---------|-----------|---------|------|----------------|---------|---------|------------------|-------|
| 寸法      | キロ当たり単価 | 最小出荷重量/kg | メートル換算  | 巻取円径 | 商品代金           | 梱包発送費/式 | ご購入合計金額 | 寸法               |       |
| 13.00*C | 2500    | 5         | 4.75    | 30   | 12500          | 2500    | 15000   | 13.00*C          |       |
| 12.00*C | 2500    | 5         | 5.57    | 30   | 12500          | 2500    | 15000   | 12.00*C          |       |
| 11.00*C | 2500    | 5         | 6.83    | 30   | 12500          | 2500    | 15000   | 11.00*C          |       |
| 10.00*C | 2500    | 5         | 8.03    | 30   | 12500          | 2500    | 15000   | 10.00*C          |       |
| 9.50*C  | 2500    | 5         | 8.89    | 30   | 12500          | 2500    | 15000   | 9.50*C           |       |
| 9.00*C  | 2500    | 5         | 9.91    | 30   | 12500          | 2500    | 15000   | 9.00*C           |       |
| 8.50*C  | 2500    | 5         | 11.11   | 30   | 12500          | 2500    | 15000   | 8.50*C           |       |
| 8.00*C  | 2000    | 5         | 12.55   | 30   | 10000          | 2500    | 12500   | 8.00*C           | 20000 |
| 7.50*C  | 2000    | 5         | 14.27   | 30   | 10000          | 2500    | 12500   | 7.50*C           | 20000 |
| 7.00*C  | 2000    | 5         | 16.39   | 30   | 10000          | 2500    | 12500   | 7.00*C           | 20000 |
| 6.50*C  | 2000    | 5         | 19.01   | 30   | 10000          | 2500    | 12500   | 6.50*C           | 20000 |
| 6.00*C  | 2000    | 5         | 22.31   | 30   | 10000          | 2500    | 12500   | 6.00*C           | 20000 |
| 5.50*C  | 2000    | 5         | 26.55   | 30   | 10000          | 2500    | 12500   | 5.50*C           | 20000 |
| 5.30*C  |         |           |         |      |                |         |         | 5.30*C           |       |
| 5.00*C  | 2000    | 5         | 32.12   | 30   | 10000          | 2500    | 12500   | 5.00*C           | 20000 |
| 4.80*C  |         |           |         |      |                |         |         | 4.80*C           |       |
| 4.50*C  | 2000    | 5         | 39.66   | 30   | 10000          | 2500    | 12500   | 4.50*C           | 20000 |
| 4.00*C  | 2000    | 5         | 50.20   | 30   | 10000          | 2500    | 12500   | 4.00*C           | 20000 |
| 3.80*C  |         |           |         |      |                |         |         | 3.80*C           | 20000 |
| 3.50*C  | 2500    | 2         | 28.22   | 30   | 5000           | 2500    | 7500    | 3.50*C           | 14500 |
| 3.20*C  | 2700    | 2         | 31.38   | 30   | 5400           | 2500    | 7900    | 3.20*C           | 14500 |
| 3.00*C  | 2800    | 2         | 35.70   | 30   | 5800           | 2500    | 8300    | 3.00*C           | 14500 |
| 2.90*C  | 2800    | 2         | 38.20   | 24   | 5800           | 2000    | 7800    | 2.90*C           | 14500 |
| 2.80*C  |         |           |         |      |                |         |         | 2.80*C           | 14500 |
| 2.60*C  | 3000    | 2         | 47.53   | 24   | 6000           | 2000    | 8000    | 2.60*C           | 14500 |
| 2.50*C  | 3000    | 2         | 51.41   | 24   | 6000           | 2000    | 8000    | 2.50*C           | 14500 |
| 2.40*C  | 3000    | 2         | 55.71   | 24   | 6000           | 2000    | 8000    | 2.40*C           | 14500 |
| 2.30*C  | 3000    | 2         | 60.73   | 24   | 6000           | 2000    | 8000    | 2.30*C           | 15000 |
| 2.10*C  |         |           |         |      |                |         |         | 2.10*C           |       |
| 2.00*C  | 3000    | 2         | 80.32   | 24   | 6000           | 2000    | 8000    | 2.00*C           | 18000 |
| 1.80*C  | 3000    | 2         | 99.16   | 22   | 6000           | 2000    | 8000    | 1.80*C           | 17000 |
| 1.60*C  | 3400    | 2         | 125.50  | 22   | 6800           | 2000    | 8800    | 1.60*C           | 18000 |
| 1.50*C  | 3400    | 1         | 71.40   | 18   | 3400           | 2000    | 5400    | 1.50*C           | 19000 |
| 1.40*C  | 4000    | 1         | 82.00   | 18   | 4000           | 2000    | 6000    | 1.40*C           | 19000 |
| 1.30*C  | 4000    | 1         | 95.06   | 18   | 4000           | 2000    | 6000    | 1.30*C           | 20000 |
| 1.20*C  | 4000    | 1         | 111.56  | 18   | 4000           | 2000    | 6000    | 1.20*C           | 20000 |
| 1.10*C  | 4000    | 1         | 132.76  | 16   | 4000           | 1480    | 5480    | 1.10*C           | 22000 |
| 1.00*C  | 4000    | 1         | 160.64  | 16   | 4000           | 1480    | 5480    | 1.00*C           | 22000 |
| 0.90*C  | 4000    | 0.5       | 99.16   | 16   | 2000           | 1480    | 3480    | 0.90*C           | 24000 |
| 0.80*C  | 5000    | 0.5       | 125.50  | 16   | 2500           | 1480    | 3980    | 0.80*C           | 26000 |
| 0.75*C  | 5000    | 0.5       | 142.79  | 16   | 2500           | 1480    | 3980    | 0.75*C           | 28000 |
| 0.70*C  | 5000    | 0.5       | 163.92  | 12   | 2500           | 980     | 3480    | 0.70*C           | 28000 |
| 0.65*C  | 6000    | 0.5       | 190.11  | 12   | 3000           | 980     | 3980    | 0.65*C           | 28000 |
| 0.60*C  | 6000    | 0.5       | 223.12  | 12   | 3000           | 980     | 3980    | 0.60*C           | 30000 |
| 0.55*C  | 7000    | 0.3       | 159.32  | 12   | 2100           | 980     | 3080    | 0.55*C           | 30000 |
| 0.50*C  | 7000    | 0.3       | 192.78  | 12   | 2100           | 980     | 3080    | 0.50*C           | 32000 |
| 0.45*C  | 7000    | 0.3       | 237.99  | 12   | 2100           | 980     | 3080    | 0.45*C           |       |
| 0.40*C  | 7000    | 0.3       | 301.21  | 8    | 2100           | 980     | 3080    | 0.40*C           |       |
| 0.35*C  | 8000    | 0.3       | 393.41  | 8    | 2400           | 980     | 3380    | 0.35*C           |       |
| 0.32*C  | 8000    | 0.3       | 470.63  | 8    | 2400           | 980     | 3380    | 0.32*C           |       |
| 0.30*C  |         |           | 535.47  | 8    |                |         |         | 0.30*C           |       |
| 0.29*C  | 15000   | 0.1       | 191.02  | 8    | 1500           | 980     | 2480    | 0.29*C           |       |
| 0.28*C  | 15000   | 0.1       | 204.90  | 8    | 1500           | 980     | 2480    | 0.28*C           |       |
| 0.26*C  | 15000   | 0.1       | 237.64  | 8    | 1500           | 980     | 2480    | 0.26*C           |       |
| 0.25*C  | 15000   | 0.1       | 257.03  | 8    | 1500           | 980     | 2480    | 0.25*C           |       |
| 0.23*C  | 15000   | 0.1       | 303.67  | 6    | 1500           | 980     | 2480    | 0.23*C           |       |
| 0.20*C  | 15000   | 0.1       | 401.61  | 6    | 1500           | 980     | 2480    | 0.20*C           |       |
| 0.19*C  | 15000   | 0.1       | 444.42  | 6    | 1500           | 980     | 2480    | 0.19*C           |       |
| 0.18*C  | 15000   | 0.1       | 495.81  | 6    | 1500           | 980     | 2480    | 0.18*C           |       |
| 0.16*C  | 15000   | 0.1       | 627.51  | 6    | 1500           | 980     | 2480    | 0.16*C           |       |
| 0.15*C  | 15000   | 0.1       | 713.97  | 6    | 1500           | 980     | 2480    | 0.15*C           |       |
| 0.14*C  | 18000   | 0.1       | 819.60  | 6    | 1800           | 980     | 2780    | 0.14*C           |       |
| 0.13*C  | 18000   | 0.1       | 950.54  | 6    | 1800           | 980     | 2780    | 0.13*C           |       |
| 0.12*C  | 18000   | 0.1       | 1115.57 | 4    | 1800           | 980     | 2780    | 0.12*C           |       |
| 0.10*C  | 23000   | 0.1       | 1606.42 | 4    | 2300           | 980     | 3280    | 0.10*C           |       |
| 0.09*C  |         |           |         |      |                |         |         | 0.09*C           |       |
| 0.08*C  |         | 0.1       | 2510.02 | 4    |                |         | 0       | 0.08*C           |       |

最小出荷重量以下での受注はしておりません。

表面仕上げ(ニッケル被膜有無等)別で分けた記載内容ではございません。確認が必要な場合はお問い合わせください。

単価欄(ワットの寸法)に付いては別途ご相願ください。また、在庫に無くなり寄せになる場合は別途お見積りさせていただきます。

金額に消費税は含まれておりません。貴社手帳料等はお客様のご負担とさせていただきます。

ワンオフカット代金の対象全長は200mm～2000mm、これより長い物&短い物は別途見積となります。